

Tillykke med din nye sengegavl

Følg vejledningen nedenfor – så er den monteret nemt og hurtigt.

Du skal bruge:



Tilpas de 3 afstandsklodser til at understøtte det nederste panel, mens montagelimen hærdet (ca. 20 min). Understøtning skal passe i længde mellem gulv og underkant madras / sengeramme.

1. Læg limpatronen i fugepistolen og skær spidsen af "tutten" så tykkelsen på "limpølsen" bliver mellem 5-10mm.
2. Læg en "limpølse" på tværs af panelet for hver 60cm. "Limpølsen" starter og slutter 5cm fra panelets kant, så limen ikke trykkes uden for panelet ved montering.



3. Placer nederste panel (akustikfilt på en side) – med akustikfilten nedad – så underkanten af panelet ligger med filten ned mod træklodserne / understøtningen. Tryk panelet fast mod muren, så limen spredes ud.

Placer 2. panel (akustikfilt på en side) så akustikfilten lægges uden på den modsvarende listekant på 1. panel.

Placer 3. panel (akustikfilt på begge sider – ved gavlen uden afslutningsliste) så akustikfilten lægges uden på den modsvarende listekant på 2. panel.

4. Lad limen hærde i min. 20 minutter og fjern herefter træklodserne / understøtningen.

Montering af afslutningsliste

1. Træk en tynd "limpølse" på langs ad listen.
2. Placer afslutningslisten så akustikfilten lægges uden på den modsvarende listekant på 3. panel.

Montering af sengehylder

Du skal bruge:



1. Press hylden forsigtigt ind mellem lamellerne i den højde, du gerne vil have dit sengebord.



2. Sæt de medfølgende skruer i de forborede huller og skru hylden fast.



Støvsug dit sengemøbel med jævne mellemrum, så holder du det rent og lækkert.

Tak fordi du handlede hos INSIGHT Interior.

Sengegavlen er et frisk pust fra naturen, der bringer "varme" i dit soveværelse.

Den er en solid støtte, når du hviler ryggen op ad den med en god bog i hånden, og den hygger om dig, når du tager afsted til din drømmeverden. God fornøjelse.

Mange hilsner

K. Mosegaard